

YOUR
SMART
ENERGY



曜方 6260-CN-H20-DC

6.26MWh液冷系统

系统能量

6261.96kWh（额定）

5479.22kWh（减配1簇）

4696.47kWh（减配2簇）

模块能量

195.68kWh



产品亮点

- 采用588Ah电芯，相较上代能量密度提升24%
- 支持肩并肩&背靠背摆放，减少占地空间30%且适应不同场景布置需求
- 电芯级气凝胶隔热设计，阻隔热蔓延
- BMS配置故障单簇切除功能，系统在线率最高可达98%
- 可内置本地EMS，BMS及EMS具备单独云平台实现远程监控及运维，可提升40%运营效率
- 配套云平台支持负荷预测，智能下发最优策略最大化提升收益

曜方 6260-CN-H20-DC



系统参数	
尺寸 (W x D x H)	6058×2438×2996 mm
重量	≤47 t
防护等级	IP55
防腐等级	C3 (以上可选配)
额定电压	1131.2 V
额定电量	6261.96 kWh
额定充放电功率	3130.98kW (0.5P)
电池簇连接方式	12簇并簇(4模块/簇)
电池类型	磷酸铁锂
冷却方式	液冷
BMS均衡方式	被动均衡
产品类型	室外集装箱
消防系统	全氟己酮+水消防
运行环境温度	-30~55 °C (>45°C降额)
运行环境相对湿度	0~95% (无冷凝)
运行海拔	3000m
电池参数	
电池模块型号	M332588-104S-CN
额定电压	332.8 V
额定能量	195.68 kWh
额定充放电功率	97.84 kW (0.5P)
防护等级	IP67
重量	≤1200kg
尺寸(W × D × H)	1245*2210*260mm
循环次数	≥6000@80%SOH
认证	
安规	GB/T 36276, GB/T 44240

*环境温度太高或太低，电池性能会下降。

Alpha ESS Co., Ltd.

✉ info@alpha-ess.com

☎ +86 513 8060 6891

🌐 www.alphaess.com

🏠 No. 1086, Bihua Road, Tongzhou District, Nantong City, Jiangsu Province, China

Alpha ESS Europe GmbH

✉ contact@eu.alpha-ess.com

☎ +49 6196 7863485

🌐 https://eu.alphaess.com/

🏠 Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn, Germany

Alpha ESS Australia Pty. Ltd.

✉ australia@alpha-ess.com

☎ +61 02 90007676

🌐 www.alphaess.au

🏠 31 Richmond Rd, Homebush
West NSW 2140

Alpha ESS South Africa (Pty.) Ltd.

✉ info.sa@alpha-ess.com

☎ +61 010 745 5653

🌐 https://africa.alphaess.com/

🏠 Bryanston, Johannesburg, 2191