

YOUR
SMART
ENERGY

BATTERY M4856-P

户用电池系统

容量▶

2.9 kWh 模块





趋块化

室内版/室外版

安全性

长寿命



VO3.20200703 I 文本和图像对应于打印时的当前技术状态。可以修改。以上文本虽经过仔细审核,但仍不能保证绝对准确性。保留一切权利。

BATTERY M4856-P



型 号	M4856-P
物理参数	
电池种类	磷酸铁锂 (LFP)
电芯厂家	ENERGY VERY ENDURE
重量	42 kg
尺寸(宽x深x高)	610 x 236 x 303 mm
防护等级	IP21 (室内) / IP65 (室外)
质保	5年产品质保
电性能参数	
电池容量	2.9 kWh
可用容量	2.8 kWh
放电深度	96%
额定电压	51.2 V
工作电压范围	48 ~ 57.6 V
内阻	\leq 30 m Ω
循环寿命	10 000*
运行模式	
最大充电电流	56 A (1C)
最大放电电流	56 A (1C)
最大短路电流	200 A
工作温度范围	-10 °C ~ 50 °C**, 0 °C ~ 40 °C (1C)
湿度	15% ~ 85%
电池管理系统	
模块连接方式	1~6台并联
容量	2.9 / 5.8 / 8.6 / 11.5 / 14.4 / 17.2 kWh
可用容量	2.8 / 5.5 / 8.3 / 11.0 / 13.8 / 16.5 kWh
能量消耗	<2W (工作状态), <100mW (休眠状态)
监控参数	系统电压,电流,电芯电压和温度,PCBA的温度
控制方式	兼容CAN和RS-485
认证	
运输	UN38.3
安规	IEC 62619

^{*} 在一定的测试条件下



- ****** +86 513 8060 6891
- info@alpha-ess.com

 www.alpha-ess.com

 T苏省南通市高新区九华路888号

- **☎** +86 512 6828 7609

*** +39 599 239 50

*** info@alpha-ess.it

*** Www.alpha-ess.it

*** Via Loda,17-41013 Castelfranco

Emilia (MO)

■ info@alpha-ess.com ● www.alpha-ess.com ■ 江苏省苏州市吴中区太湖东路 运河小镇总部产业园10栋A楼

- *** +82 64 721 2004

 *** korea@alpha-ess.com

 *** 2F, 19-4, Nohyeong 11-gil, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea

- * +61 402 500 520 (Sales)
 +61 1300 968 933 (Technical Support)

 au australia@alpha-ess.com

 cww.alpha-ess.com.au

 Suite 1, Level 1, 530 Botany Road, Alexandria, NSW, 2015

□ uk@alpha-ess.com
 □ Drake House, Long Street,
 □ Dursley, gl11 4hh

^{**} 温度小于0℃或者大于40℃, 电池性能下降。