

YOUR
SMART
ENERGY



EV CHARGER SMILE-G3-EVCT11

功率
三相 11 kW



产品亮点

三种启机方式

最大程度使用清洁能源

节省电费

兼容OCPP协议

单相/三相自切换

支持云端与APP远程监控

SMILE-G3-EVCT11



型号	SMILE-G3-EVCT11
基本参数	
尺寸(宽 x 深 x 高)	250 x 142 x 340 mm
重量	3 kg
运行温度	-30 °C ~ 50 °C
相对湿度	15% ~ 90% (无凝露)
工作海拔	< 2000 m
质保	2 年产品质保
储能系统集成名单	SMILE-S6-HV, SMILE-T10-HV, SMILE-G3-S3.6/S5/B5 SMILE-G3-T4/T5/T6/T8/T10, SMILE-G3-T12/T15/T20
输入参数	
交流额定输入电压	220 V / 380 V, 230 V / 400 V (3P+N+PE)
额定输入电流	16 A
频率	50 / 60 Hz
输出参数	
交流输出电压	220 V / 380 V, 230 V / 400 V
最大输出电流	16 A
额定输出功率	11000 W
接口定义	
充电接口	Type 2 Socket
线束长度	7 m 充电线束*
通讯方式	
OCP	OCP 1.6 Json, Using Wi-Fi AP Mode Settings
EMS	RS485
法规	
认证	EN 300328 V, EN 300330 V, EN 301489-1/-3/-17, IEC 62311, IEC 61851, IEC 61000-6-1/-3, IEC 61000-3-2/-3
保护方式	
RCD	30mA AC & 6 mA DC
防护等级	IP54

* 选配



中国总公司
☎ +86 513 8060 6891
✉ info@alpha-ess.com
🌐 www.alphaess.com
📍 江苏省南通市通州区碧华路1086号

V02.03062024 | Text and images correspond to the current state of technology at the time of printing. Subject to modifications. All information is without guarantee in spite of careful editing - liability excluded.