YOUR SMART ENERGY



曜方5000 2.0

液冷储能系统

系统能量

5000MWh

1P104S模块能量

104.4kWh



产品亮点

12000次超长寿命(长寿命款)

多重安全设计,电芯级气凝胶隔热设计,阻隔热蔓延,Pack级复合防冷凝设计

Pack级MSD,外置消防探测,提升维修安全性、便利性

智能液冷系统,PACK内温差2°C,延长系统寿命

背靠背安装,减少电站占地面积34%以上

云端远程监控,智能运维,提升运营效率

V00.20251021 | 文本和图像对应于打印时的当前技术状态。可以修改。以上文本虽经过仔细审核,但仍不能保证绝对准确性。保留一切权利。

沃太能源 AlphaESS

曜方5000 2.0

| 系统参数 | |
|----------------|---------------------------|
| 尺寸 (宽 x 深 x 高) | 6058 x 2438 x 2996 mm |
| 重量 | 43t |
| 电池簇连接方式 | 12簇并联 (4模块/簇) |
| 额定容量 | 5015.9 kWh |
| 额定充放电功率 | 2507.9 kW (0.5 P) |
| 额定电压 | 1331.2 V |
| 防护等级 | IP55 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 冷却方式 | 液冷 |
| 产品类型 | 室外集装箱 |
| 消防系统 | 全氟己酮+水消防 |
| 电池技术参数 | |
| 电池模块型号 | M332314-104S-CN |
| 额定电压 | 332.8 V |
| 额定能量 | 104.4 kWh |
| 额定充放电功率 | 52.2 kW (0.5 P) |
| 重量 | 690 kg |
| 尺寸 (宽 x 深 x 高) | 790 x 2210 x 245 mm |
| 防护等级 | IP67 |
| 循环寿命 | ≥8000次(常规款);≥12000次(长寿命款) |
| 工作温度范围 | -30°C ~ 50°C* |
| 认证 | |
| 安规 | GB/T 36276 |

^{*}环境温度太高或太低,电池性能会下降。

中国总公司

- **a** +86 513 8060 6891
- info@alpha-ess.com
- e www.alphaess.com
- △ 江苏省南通市通州区碧华路1086号