

YOURSMARTENERGY

电池

M38210-S

工商业电池系统

容量▶

8.1 kWh 模块







模块化

即插即用安装

安全性

长寿命

V04.20210924 I 文本和图像对应于打印时的当前技术状态。可以修改。以上文本虽经过仔细审核,但仍不能保证绝对准确性。保留一切权利。

BATTERY M38210-S

•



型号	M38210-S
物理参数	
电池种类	磷酸铁锂 (LFP)
电芯厂家	亿纬锂能
重量	62 kg
尺寸 (宽x深x高)	326 x 560 x 231 mm
防护等级	IP20
质保	3年产品质保
电性能参数	
电池容量	8.1 kWh
可用容量	7.3 kWh
放电深度	90%
额定电压	38.4 V
工作电压范围	36 ~ 42.2 V
内阻	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
循环寿命	≥ 6000
运行模式	
最大充电电流	105 A
最大放电电流	105 A
工作温度范围	-10 °C ~ 50 °C*
湿度	15% ~ 85%
电池管理系统	
模块连接方式	6~20 台串联
容量	48.4 / 56.4 / 64.5 / 72.6 / 80.6 / 88.7 / 96.8 / 104.8 /
	112.9 / 121.0 / 129.0 / 137.1 / 145.2 / 153.2 / 161.3 kWh
能量消耗	高压箱: ≤15 W (工作状态), ≤10m W (休眠状态)
	电池:≤0.6 W(工作状态),≤10 mW(休眠状态)
监控参数	系统电压,电流,电芯电压和温度,PCBA的温度
控制方式	兼容CAN和RS-485
BMU 型묵	HV900105 (2列及2列以上电池簇需要TOP BMU)

^{*}温度小于0°C或者大于40°C,电池性能下降。



- ****** +86 513 8060 6891
- info@alpha-ess.com

 www.alpha-ess.com

 T苏省南通市高新区九华路888号

- ≈ +49 6103 4591 601
 æ europe@alpha-ess.de
 æ www.alpha-ess.de
 paul-Ehrlich-Straße 1a, D-63225
 Langen, Hessen

⇒ +86 512 6828 7609⇒ info@alpha-ess.comዽ www.alpha-ess.com洫 江苏省苏州市吴中区太湖东路运河小镇总部产业园10栋A楼

- ** +82 64 721 2004

 ** korea@alpha-ess.com

 ** 2F, 19-4, Nohyeong 11-gil, Jeju-si,
 Jeju-do, Republic of Korea

- ** +61 402 500 520 (Sales) +61 1300 968 933 (Technical Support) ** australia@alpha-ess.com &** www.alpha-ess.com.au ** Unit 1,2 Ralph street Alexandria NSW 2015

uk@alpha-ess.com

☐ Drake House, Long Street,
Dursley, gl11 4hh

- *** +39 599 239 50

 *** info@alpha-ess.it

 *** Www.alpha-ess.it

 *** Via Loda,17-41013 Castelfranco

 Emilia (MO)