

YOUR
SMART
ENERGY

# **M48112-S**

工商业电池系统

容量▶

5.7 kWh 模块







模块化

即插即用安装

安全性

长寿命

# VO5.20201118 | 文本和图像对应于打印时的当前技术状态。可以修改。以上文本虽经过仔细审核,但仍不能保证绝对准确性。保留一切权利

# **BATTERY** M48112-S



型号	M48112-S
物理参数	
电池种类	磷酸铁锂 (LFP)
电芯厂家	EVE o
重量	70 kg
尺寸 (宽x深x高)	494.6 x 615.3 x 162.6 mm
防护等级	IP20
质保	3年产品质保
电性能参数	
电池容量	5.7 kWh
可用容量	5.2 kWh
放电深度	90%
额定电压	51.2 V
工作电压范围	48 ~ 57.6 V
内阻	≤ 30 mΩ
循环寿命	≥ 6000
运行模式	
最大充电电流	112 A (1C)
最大放电电流	112 A (1C)
工作温度范围	-10 °C ~ 50 °C*
湿度	15% ~ 85%
电池管理系统	
模块连接方式	5~13台串联
容量	28.6 / 34.4 / 40.1 / 45.9 / 51.6 / 57.3 / 63.1 / 68.8 / 74.5 kWh
能量消耗	<2 W (工作状态), <100 mW (休眠状态)
监控参数	系统电压,电流,电芯电压和温度,PCBA的温度
控制方式	兼容CAN和RS-485
BMU 型号	HV900112 (2列及2列以上电池簇需要TOP BMU)

<sup>\*</sup>温度小于0°C或者大于40°C,电池性能下降。



- info@alpha-ess.com
   www.alpha-ess.com
   江苏省南通市高新区九华路888号

- info@alpha-ess.comwww.alpha-ess.com江苏省苏州市吴中区太湖东路运河小镇总部产业园10栋A楼

- +61 1402 900 920 (Sales) +61 1300 968 933 (Technical Support) australia@alpha-ess.com www.alpha-ess.com.au Unit 1,2 Ralph street Alexandria NSW 2015

- □ europe@alpha-ess.de
   □ www.alpha-ess.de
   □ Paul-Ehrlich-Straße 1a, D-63225
   Langen, Hessen

## **a** +39 599 239 50

- info@alpha-ess.it

  www.alpha-ess.it

  via Loda,17-41013

  Castelfranco Emilia (MO)

# **a** +82 64 721 2004

✓ USA@alpha-ess.com

638 S Ahwanee Ter Sunnyvale,
California, 94085 United States

uk@alpha-ess.com
Drake House, Long Street,
Dursley, gl11 4hh

Singapore@alpha-ess.com
Blk 55 Ayer Rajah Crescent
#01-01, Singapore 139949